



Techcomlight B.V.  
Veldhuizerweg 12  
6741 HH, LUNTEREN

Tel: 0318 - 69 38 20

Fax:

Email: [info@techcomlight.nl](mailto:info@techcomlight.nl)

www: <https://techcomlight.nl/>



## Lucernario ventilatie-lichtschacht afwerking, standaard RVS

v101, 2023-04-03

Fabrikant: Techcomlight B.V.

Distributeur: Techcomlight B.V.

Type: Lucernario ventilatie-lichtschacht afwerking, standaard RVS.

Beoogd gebruik: voor afwerking van lichtschacht/kelderkoekoek met behoud van ventilatie en daglicht, inclusief regenwaterafvoer.

.....

Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (NEN-EN 14609): C2.

.....

Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse): 2.

Uitvoering: L 65 (650x1.900 mm).

Uitvoering: M 65 (650x1.750 mm).

Uitvoering: S 65 (650x1.500 mm).

Uitvoering: S 85 (850x1.500 mm).

Uitvoering: XS 55 (550x1.300 mm).

Uitvoering: XS 85 (850x1.300 mm).

Profiel: gezet corrosievast staal.

Aanzichtbreedte profiel (mm): 50 en 115.

Inbouwdiepte profiel (mm): 130.

Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009): 1.4301 (AISI 304).

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Glansgraad: zijdeglans.

Glasdikte (mm): 18.

Glaspakket: 8 mm gehard antislip glas+2x 5 mm helder, gehard floatglas.

Antislip/oppervlaktestructuur glas (DIN 51130:2014): R11, pixel.

Weerstand tegen oppervlakteslijtage (NEN-EN ISO-10545-7:2000): PEI III.

Glas (NEN-EN 12150-2:2004): thermisch gehard veiligheidsglas.

Glas (NEN-EN 1863-2:2004): thermisch versterkt glas.

Ventilatioerooster: ingebouwd, openingen voorzien van metaalgaas tegen insecten en ongedierte.

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: 2 stuks hemelwaterafvoer ø50 mm, aan weerszijden.

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: .....

adapter ventilatie-aansluiting ø110.

adapter ventilatie-aansluiting ø150.adapter ventilatie-aansluiting ø180.

Lucernario afzuigventilator.

Lucernario elektrische ventilator "OUT".

Lucernario elektrische ventilator "IN-OUT".