



Techcomlight B.V.
Veldhuizerweg 12
6741 HH, LUNTEREN

Tel: 0318 - 69 38 20

Fax:

Email: info@techcomlight.nl

www: <https://techcomlight.nl/>



Lucernario platdakraam, beloopbaar

v101, 2023-04-03

Fabrikant: Techcomlight B.V.

Distributeur: Techcomlight B.V.

Type: Lucernario platdakraam, beloopbaar.

Beoogd gebruik: voor daglichttoetreding onder dakterras of tussen inpandige verdiepingen.

Beoogd gebruik:

.....

Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (NEN-EN 14609): C2.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)): 1,65 (U-daklicht).

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse):

Afmetingen (lxb) (mm): 450x600 (minimaal).

Afmetingen (lxb) (mm): 1.200x2.000 (maximaal).

Afmetingen (lxb) (mm):

Uitvoering: beloopbaar.

Profiel: gezet corrosievast staal.

Inbouwdiepte profiel (mm): 112.

Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009): 1.4301 (AISI 304).

Oppervlaktebehandeling: geborsteld.

Glansgraad: zijdeglans.

Glasdikte (mm): 18.

Glaspakket: 8 mm gehard antislip glas+2x 5 mm helder, gehard floatglas.

Antislip/oppervlaktestructuur glas (DIN 51130:2014): R11, pixel (standaard).

Antislip/oppervlaktestructuur glas (DIN 51130:2014): R11, matrix.

Weerstand tegen oppervlakteslijtage (NEN-EN ISO-10545-7:2000): PEI III.

Glas (NEN-EN 1863-2:2004): thermisch versterkt glas, beloopbaar.

Glas (NEN-EN 12150-2:2004): thermisch gehard veiligheidsglas, beloopbaar.

.....